



Accesorios de montaje EExd Bajo tubo

Descripción

- Reducciones, manguitos, codos, uniones tres piezas, tuercas, terminales, tapones, grapas, cortafuegos y tubos flexibles.
- Accesorios de montaje para instalaciones bajo tubo, facilitan la instalación de las conducciones rígidas.
- Ejecución en acero carbono y fundición de aluminio según tipo de producto.

Datos técnicos

Tipo de protección

IP-55

Certificados

ATEX según directiva 94/9/CE:
en preparación

Modo de protección

Ex II 2G EExd IIB / EExd IIC
Aptos para ZONAS 1 y 2

Accesorios de montaje bajo tubo

Reducciones RE Macho - Hembra Roscas GK			Reducciones REB Hembra - Macho Roscas GK			Reducciones REM Hembra - Hembra Roscas GK		
Código	M	H	Código	H	M	Código	H	H
RE-21	3/4"	1/2"	REB-21	3/4"	1/2"	REM-21	3/4"	1/2"
RE-31	1"	1/2"	REB-31	1"	1/2"	REM-31	1"	1/2"
RE-32	1"	3/4"	REB-32	1"	3/4"	REM-32	1"	3/4"
RE-41	1 1/4"	1/2"	REB-41	1 1/4"	1/2"	REM-41	1 1/4"	1/2"
RE-42	1 1/4"	3/4"	REB-42	1 1/4"	3/4"	REM-42	1 1/4"	3/4"
RE-43	1 1/4"	1"	REB-43	1 1/4"	1"	REM-43	1 1/4"	1"
RE-51	1 1/2"	1/2"	REB-51	1 1/2"	1/2"	REM-51	1 1/2"	1/2"
RE-52	1 1/2"	3/4"	REB-52	1 1/2"	3/4"	REM-52	1 1/2"	3/4"
RE-53	1 1/2"	1"	REB-53	1 1/2"	1"	REM-53	1 1/2"	1"
RE-54	1 1/2"	1 1/4"	REB-54	1 1/2"	1 1/4"	REM-54	1 1/2"	1 1/4"
RE-62	2"	3/4"	REB-62	2"	3/4"	REM-62	2"	3/4"
RE-63	2"	1"	REB-63	2"	1"	REM-63	2"	1"
RE-64	2"	1 1/4"	REB-64	2"	1 1/4"	REM-64	2"	1 1/2"
RE-65	2"	1 1/2"	REB-65	2"	1 1/2"	REM-65	2"	1 1/2"
RE-72	2 1/2"	3/4"	REB-72	2 1/2"	3/4"	REM-72	2 1/2"	3/4"
RE-73	2 1/2"	1"	REB-73	2 1/2"	1"	REM-73	2 1/2"	1"
RE-74	2 1/2"	1 1/4"	REB-74	2 1/2"	1 1/4"	REM-74	2 1/2"	1 1/4"
RE-75	2 1/2"	1 1/2"	REB-75	2 1/2"	1 1/2"	REM-75	2 1/2"	1 1/2"
RE-76	2 1/2"	2"	REB-76	2 1/2"	2"	REM-76	2 1/2"	2"
RE-82	3"	3/4"	REB-82	3"	3/4"	REM-82	3"	3/4"
RE-83	3"	1"	REB-83	3"	1"	REM-83	3"	1"
RE-84	3"	1 1/4"	REB-84	3"	1 1/4"	REM-84	3"	1 1/4"
RE-85	3"	1 1/2"	REB-85	3"	1 1/2"	REM-85	3"	1 1/2"
RE-86	3"	2"	REB-86	3"	2"	REM-86	3"	2"
RE-87	3"	2 1/2"	REB-87	3"	2 1/2"	REM-87	3"	2 1/2"
RE-93	4"	1"	REB-93	4"	1"	REM-93	4"	1"
RE-94	4"	1 1/4"	REB-94	4"	1 1/4"	REM-94	4"	1 1/4"
RE-95	4"	1 1/2"	REB-95	4"	1 1/2"	REM-95	4"	1 1/2"
RE-96	4"	2"	REB-96	4"	2"	REM-96	4"	2"
RE-97	4"	2 1/2"	REB-97	4"	2 1/2"	REM-97	4"	2 1/2"
RE-98	4"	3"	REB-98	4"	3"	REM-98	4"	3"

Descripción	Código	
Manguitos Macho - Macho	NP-	
Manguitos Hembra - Hembra	EMA-	
Codos 90°	ELF-	5
Codos 90° con registro	LBH-	
Codos 90° con registro	LBHS-	
Codos 90° con registro	LBHF-	
Registros rectos	EKC-	
Union tres piezas Macho - Hembra	BMF-	
Union tres piezas Hembra - Hembra	BFF-	
Union tres piezas Macho - Macho	BMM-	
Tuercas	DL-	
Terminales	DB-	
Tapones Macho	PLG-	
Grapas	GF-	
Abarcones	GH-	
Cortafuegos Verticales	EYS/GV-	
Cortafuegos Horizontales	EZS/GU-	
Tubos flexibles Macho - Macho	IPH -	/

Rosca:

1	1/2" GK
2	3/4" GK
3	1" GK
4	1 1/4" GK
5	1 1/2" GK
6	2" GK
7	2 1/2" GK
8	3" GK
9	4" GK

Longitud:

30	300mm.
40	400mm.
50	500mm.
60	600mm.
70	700mm.
80	800mm.
100	1000mm.

Resina bicomponente para sellado de cortafuegos.

CRV-1	1 Kg.
CRV-5	5 Kg.

Resina triccomponente para sellado de cortafuegos.

MX-35	3,5 Kg.
-------	---------

Fibra de vidrio para el taponado de cortafuegos.

FCE-02	200 g.
FCE-05	500 g.

Opciones

Otras longitudes bajo demanda.

Roscas NPT o Métricas bajo demanda.