

## Klemmkasten für TAG-Leser-Schlauch, Typ 6980-12

Klemmstelle für die vom System abgesetzte Verdrahtung von TAG-Lesern



### Beschreibung

Klemmkasten aus Aludruckgussgehäuse IP66 mit Klemmstellen für eine abgesetzte Montage von TAG-Lesern.

### Anwendung

Anbau des Klemmkastens im Tankfahrzeug. Die Kabel werden mittels Verschraubungen eingeführt. Zwei Anschlussstücke um die Verschraubungen dienen zum aufstecken von Kabelschutzrohren.

### Funktion

Der Klemmkasten dient als Klemmstelle um die begrenzte Reichweite des Standardkabels des TAG-Lesers zu erweitern.

Technische Daten	
<b>Gerätespezifische Daten</b>	
Nennbedingungen	23 ± 2 °C
<b>Elektrische Daten</b>	
Anschlussart	8 Schraubklemmen, Klemmbereich max. 2,5 mm <sup>2</sup> Kabelzuführung Verschraubung M 12 x 1,5 Klemmbereich 3 ... 6,5 mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	- 10 ... + 50 °C
Lagertemperatur	- 20 ... + 70 °C
Schutzart	IP 66 nach DIN 40050
Klimaklasse	JWF nach DIN 40040
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewicht	1,3 kg
Gehäusebeschaffenheit	Aluminium
Schutzschlauchanschluss	2 x M 25 x 1,5
<b>Abmessungen</b>	
<b>Bestellangaben</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestellnummer</b>
Klemmkasten für TAG-Leser-Schlauch, Typ 6980-12	242 277