





Avantages

- Tablette industrielle extrêmement polyvalente dotée d'un processeur Intel Quad-Core processeur et conçue pour les environnements de travail difficiles et explosibles
- Scanner 1D/2D Zebra et lecteur RFID HF/NFC performants et idéalement positionnés pour une ergonomie parfaite
- Ecran LCD de 10,1" à commande tactile, lumineux, haute résolution, protégé contre la condensation, parfaitement lisible en plein soleil et utilisable sous la pluie
- Bluetooth 4.1 LE Classe 1 intégré, Wi-Fi et module LTE en option
- Port d'extension original pour des applications spécifiques au client
- Large gamme d'accessoires pour une productivité et une sécurité de l'utilisateur accrues

Description

La BARTeC Agile X IS est une tablette industrielle particulièrement robuste et polyvalente conçue pour les environnements difficiles. Elle bénéficie de nombreuses certifications internationales ce qui permet de l'utiliser dans le monde entier. Elle est certifiée ATEX, IECEx zone 1 ainsi que UL Class I Division 1. D'autres certifications nationales sont possibles sur demande. Dotée de nombreuses fonctions, l'Agile X IS est le compagnon idéal pour les techniciens de maintenance, les ingénieurs et chefs de projet en déplacement sur le terrain ou en milieu industriel.

Équipement fourni

Bloc et cordon d'alimentation (UE + US), module vide (si aucune batterie externe n'est fournie avec l'appareil), double stylet, guide de prise en main

Protection Ex

Marquage ATEX Zone 1	II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificat de conformité	DEMKO 16 ATEX 1803
Marquage IECEx Zone 1	Ex ia IIC op is T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificat de conformité	IECEx UL 16.0160
Marquage UL Class 1	Class I, Division 1, Groups A, B, C et D; Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificat de conformité (USA et Kanada)	E226123

Caractéristiques techniques

Processeur	Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)
Mémoire vive	8 GB SODIM DDR3L-1600
Disque dur	128 GB mSATA uSSD
Système d'exploitation	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Verre	Ecran LCD, double verre Gorilla Glas résolution : 1920 x 1200 pixels
Dimensions (L x H x L)	290 mm x 209 mm x 33 mm
Poids	2,3 kg
Température de service	-20 °C à +50 °C (sans redémarrage à froid)
Caméra	2 Mp (à l'avant), 5 Mp (à l'arrière), autofocus, flash
Capacité de la batterie	Batterie interne: 7,4 V typ. 4200 mAh Batterie externe: 7,4 V typ. 4200 mAh
Temps de charge de la batterie	Batterie interne: env. 3 h Batterie interne et externe: env. 5 h
La batterie externe peut être remplacée en cours d'utilisation (à chaud) en atmosphères explosibles.	
Communication sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 antennes WWAN 4G/LTE (optionnel) Bluetooth BT 4.1 LE Class I
Touches d'accès rapide	à l'avant : marche/arrêt, Home/menu, Fn 1 (programmable) en haut à droite : réglage du volume (+/-), Fn 2 (programmable)

