





## Преимущества

- Очень гибкий промышленный планшетный компьютер с мощным процессором четырехъядерных процессоров для грубых и опасных средах
- Эргономичный, высококачественный 1D-/2D-визуализатор производства Zebra и считывающее устройство RFID HF/NFC
- Превосходный сенсорный дисплей Современные ЖК-10.1" с высоким разрешением и защитой от конденсации, который хорошо читается даже при солнечном свете и может использоваться во время дождя
- Встроенный Bluetooth 4.1 LE Class I, WLAN и опциональный модуль LTE
- Уникальный расширительный разъем для индивидуального применения
- Большой выбор принадлежностей для увеличения производительности и безопасности пользователя


## Описание

BARTEC Agile X IS является очень прочным и гибким промышленным планшетным компьютером для тяжелых условий работы. У него имеются многочисленные международные сертификаты, поэтому его можно использовать во всем мире. Он сертифицирован для работы во взрывоопасных условиях (ATEX) и в зоне 1 Международной системы МЭК по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред (IECEX), а также для работы в условиях класса I раздела 1 согласно классификации опасных условий независимого сертификационного и испытательного центра (UL, Underwriters Laboratories). По запросу заказчика возможны дополнительные национальные сертификации. Благодаря своим многочисленным функциям планшетный компьютер Agile X IS – идеальный спутник для технических специалистов сервисного обслуживания, инженеров и руководителей проектов при мобильном использовании, а также в промышленности.

## Комплект поставки

Блок питания и сетевой кабель (страны ЕС + США), пустой модуль (если в комплекте поставки нет внешнего аккумулятора), двойной штифт для ввода данных, краткое руководство

## Взрывозащита

Маркировка ATEX	Zone 1  II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
Сертификат испытаний	DEMKO 16 ATEX 1803
Маркировка IECEx	Zone 1 Ex ia IIC op is T4 Gb -20 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
Сертификат испытаний	IECEX UL 16.0160
Маркировка UL	UL Class 1 Class I, Division 1, Groups A, B, C и D; Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb -20 °C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50 °C
Сертификат испытаний (США и Канада)	E226123

## Технические характеристики

Процессор	Intel N3710 1,6 ГГц (Turbo 2,56 ГГц)
Оперативная память	8 Гбайт DDR3L-1600
Жесткий диск	128 Гбайт mSATA uSSD
Операционная система	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Стекло	ЖК-дисплей, стекло Gorilla Glas с 2-кратной защитой, разрешение 1920 x 1200 пикселей
Размеры	290 mm x 209 mm x 33 mm (ширина x высота x глубина)
Вес	2,3 кг
Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C (без холодного запуска)
Камера	2 Мп (передняя сторона), 5 Мп (задняя сторона), автофокус, вспышка
Емкость аккумулятора	Внутренняя батарея: 7,4 В тип 4200 мАч Внешняя батарея: 7,4 В тип 4200 мАч
Время зарядки аккумулятора	Внутренняя батарея: около 3 часов Внутренняя и внешняя батарея: около 5 часов
Внешний аккумулятор можно заменить во взрывоопасных областях во время работы („горячая замена“).	
Беспроводная связь	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 антенны WWAN 4G/LTE (optional) Bluetooth BT 4.1 LE Class I
Горячие клавиши	передняя сторона: Вкл./Выкл., „Домой“/меню, Fn 1 (программируемая) Справа сверху: регулировка громкости (+/-), Fn 2 (программируемая)

