





Características

- Tablet PC industrial de alta flexibilidad con potente procesador Quad-Core para entornos peligrosos
- Procesador de imágenes 1D/2D de Zebra, de alta calidad, ergonómicamente posicionado Lector RFID HF/NFC
- Pantalla táctil LCD de 10,1" brillante y de alta resolución con protección anti-condensación, puede leerse incluso bajo los rayos de sol y utilizarse con lluvia
- Bluetooth 4.1 LE Class I integrado, WLAN y módulo LTE opcional
- Conector de extensión único para aplicaciones específicas del cliente
- Amplia gama de accesorios para mayor productividad y seguridad de uso

Descripción

La Agile X IS de BARTEC es una tablet PC industrial extraordinariamente robusta y flexible diseñada para entornos de trabajo difíciles. Dispone de numerosas homologaciones internacionales, lo que permite utilizarla en todo el mundo. Está homologada conforme a la norma ATEX e IECEx zona 1, así como conforme a la UL clase I división 1. El cliente puede solicitar que se realicen otras homologaciones nacionales. Gracias a sus numerosas aplicaciones, la Agile X IS es la acompañante perfecta para los técnicos de servicio, ingenieros y jefes de proyecto cuando trabajan en desplazamiento y en la industria.

Volumen de suministro

Fuente de alimentación y cable de red (UE + US), módulo vacío (si no se suministra batería externa), de doble clavija, guía de inicio rápido

Protección contra explosiones

Certificación ATEX	Zona 1 II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificado de ensayo	DEMKO 16 ATEX 1803
Certificación IECEx	Zona 1 Ex ia IIC op is T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificado de ensayo	IECEx UL 16.0160
Certificación UL	UL Class 1 Class I, Division 1, Groups A, B, C y D; Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C
Certificado de ensayo (USA y Canadá)	E226123

Datos técnicos

Procesador	Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)
Memoria RAM	8 GB SODIM DDR3L-1600
Almacenamiento masivo	128 GB SATA uSSD
Sistema operativo	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Vidrio	Pantalla LCD, Vidro Gorilla de doble conexión resolución 1920 x 1200 píxeles
Dimensiones	290 mm x 209 mm x 33 mm (L x A x A)
Peso	2,3 kg
Temperatura de trabajo	-20 °C a +50 °C (sin arranque en frío)
Cámara	2 MP (frontal), 5 MP (lado posterior), autofocus, flash
Capacidad de la batería	Batería interna: 7,4 V tip. 4200 mAh Batería externa: 7,4 V tip. 4200 mAh
Tiempo de carga	Batería interna: aprox. 3 horas Batería interna y externa: aprox. 5 horas
La batería externa puede cambiarse en funcionamiento (Hot swap) en zonas potencialmente explosivas.	
Comunicación inalámbrica	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac on board 2 Antenas WWAN 4G/LTE (opcional) Bluetooth BT 4.1 LE Clase I
Teclas Hotkey	Cara frontal: Encendido/apagado, Inicio/Menú, Fn 1 (programable) A la derecha arriba: Nivelación de volumen (+/-), Fn 2 (programable)

