





Vantagens

- Tablet PC industrial altamente flexível com processador Quad-Core poderoso para ambientes difíceis e perigosos
- Gerador de imagens 1D/2D de Zebra, de alta qualidade, ergonomicamente colocado Leitor RFID HF/NFC integrado
- Display tátil LCD de 10,1" brilhante e de alta definição com proteção anticondensado, legível mesmo havendo incidência solar e utilizável durante chuvas
- Bluetooth 4.1 LE Class I integrado, WiFi e módulo LTE opcionais
- Conector de expansão único para aplicações conforme desejo do cliente
- Acessórios abrangentes para maior produtividade e segurança de operação

Descrição

O BARTEC Agile X IS é um Tablet PC industrial extremamente robusto e flexível para ambientes severos. Ele possui várias certificações internacionais e pode ser utilizado no mundo todo. Ele é certificado segundo ATEX e IECEx zona 1 e para UL Class I Divisão 1. Demais certificações nacionais podem ser adquiridas mediante pedido do cliente. Graças às suas várias funções, o Agile X IS é um companheiro perfeito para o técnicos de manutenção, engenheiros e gerentes de projeto em aplicações móveis e na indústria.

Volume de fornecimento

Fonte de alimentação e cabo de rede (UE + EUA), módulo em branco (se não houver bateria externa), dual caneta, guia de início rápido

Proteção contra explosão

Identificação ATEX	Zone 1 ⓧ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificado de teste	DEMKO 16 ATEX 1803
Identificação IECEx	Zone 1 Ex ia IIC op is T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificado de teste	IECEx UL 16.0160
Identificação UL	UL Class 1 Class I, Division 1, Groups A, B, C e D; Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$
Certificado de teste (EUA e Canadá)	E226123

Dados técnicos

Processador	Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)
Memória RAM	8 GB SODIM DDR3L-1600
Armazenamento massivo	128 GB SATA uSSD
Sistema operacional	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Vidro	Display LCD, colado com Gorilla Glass duplo Resolução 1920 x 1200 pixels
Dimensões	290 mm x 209 mm x 33 mm (C x A x L)
Peso	2,3 kg
Temperatura de serviço	-20 °C a +50 °C (sem inicialização a frio)
Câmera	2 MP (lado frontal), 5 MP (lado posterior), autofocus, flash
Capacidade da bateria	Bateria interna: 7,4 V típ. 4200 mAh Bateria externa: 7,4 V típ. 4200 mAh
Tempo de recarga	Bateria interna: aprox. 3 h Bateria externa e interna: aprox. 5 h
A bateria externa pode ser trocada durante o funcionamento (Hot Swap) para setores potencialmente explosivos.	
Comunicação sem fio	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac on board, 2 antenas WWAN 4G/LTE (opcional) Bluetooth BT 4.1 LE Class I
Tecla Hotkey	Lado frontal: Liga/Desliga, Home/Menu, Fn 1 (programável) Superior direito: Regulagem de volume (+/-), Fn 2 (programável)

