




Verschlusschrauben

Beschreibung

Verschlusschrauben zum Verschließen von nicht benutzten Bohrungen in Gehäusen für den explosionsgefährdeten Bereich nach EN 60079-0 und EN 60079-79.

Zur Montage hat die Verschlusschraube einen Innen- und Außensechskant.

Abmessungen



Explosionsschutz

Kennzeichnung

- II 2G Ex e II
II 2D Ex tD A21 IP 68

Prüfbescheinigung

PTB 06 ATEX 1032 X

Technische Daten

Schutzart

IP 68

Werkstoff

- Körper: Polyamid
O-Ring: EPDM
Betriebstemperatur: -40 °C bis +75 °C
Farbe: schwarz

Auswahltable

Table with 7 columns: D (mm), SW\* 1 (mm), SW\* 2 (mm), E1 (mm), TL (mm), Nm, Bestellnummer. Rows include sizes M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63.

\*SW = Schlüsselweite

Technische Änderungen vorbehalten.

## Verschlusschrauben

D (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	E1 (mm)	TL (mm)	Nm	Bestellnummer	bescheinigt mit PTB 06 ATEX 1032 X gem. EN 60079
M12 x 1,5	16	6	18	19	2	03-5210-0092	EX-EVSG 12
M16 x 1,5	20	8	22	19	2	03-5210-0085	EX-EVSG 16
M20 x 1,5	24	8	26	19	2	03-5210-0089	EX-EVSG 20
M25 x 1,5	29	8	31	20	5	03-5210-0090	EX-EVSG 25
M32 x 1,5	36	8	39	20	5	03-5210-0091	EX-EVSG 32
M40 x 1,5	46	8	50	20	10	03-5210-0086	EX-EVSG 40
M50 x 1,5	55	8	60	20	10	03-5210-0087	EX-EVSG 50
M63 x 1,5	68	8	73	20	10	03-5210-0088	EX-EVSG 63

**Bitte beachten sie die Prüfbescheinigung inklusive aller Nachträge**

