

Abbildung

Anschlussgehäuse



Beschreibung

Das Anschlussgehäuse ist geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien (AG-3G) oder zusätzlich UV-beständig und regenwasserdicht (AG-3B). Mit 5-poliger Klemme, 2,5 mm² Schutzart IP 66/EN 60529 Kabelverschraubung 1 x M20 Bemessungsspannung 400 V/20 A

Bestellnummer

AG-3G 413510
AG-3B 413511

Kennzeichnungsschild KZS



mit Aufdruck "ELEKTRISCH BEHEIZT" zum Aufkleben auf die Wärmedämmung

113450

Aluminium-Klebeband AK-1



zur Heizbandmontage auf Kunststoffrohren Rolle 50 m lang, 50 mm breit

100506

Polyester-Klebeband PK-1



zur Heizbandmontage an Metallrohren Rolle 50 m lang, 19 mm breit

100706

Kabelbinder KBI



zur Heizbandmontage auf dem Rohr 360 mm lang, 7,5 mm breit Verpackungseinheit 100 Stück

128699

Kabelbinder KBI



zur Heizbandfixierung auf dem Abstandhalter ASH, UV-beständig, 190 mm lang, 4,5 mm breit Verpackungseinheit 20 Stück

127213

Abstandhalter ASH



als mechanischer Schutz, und zur Doppelbelegung in der Dachrinne

102537

Abstandhalter-Set KAS



bestehend aus:
5 Stück Abstandhalter ASH
10 Stück Kabelbinder KBI

100131