

Kundenanforderung Spezifikationsblatt Anfrage Ex p

Kunde

BARTEC (von BARTEC-Mitarbeiter auszufüllen)

Firma	Vertriebsmitarbeiter
Straße	Projektname
PLZ/Stadt	Anfragenummer
Land	Termine
Ansprechpartner	Angebotsabgabe
E-Mail	Telefon

Beigestellte Unterlagen

<input type="checkbox"/> Verdrahtungspläne	<input type="checkbox"/> Stückliste
<input type="checkbox"/> Zeichnungen	<input type="checkbox"/> Datenblätter
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

Einsatzbereich

<input type="checkbox"/> Zone 1 (2G)	<input type="checkbox"/> Außenbereich
<input type="checkbox"/> Zone 2 (3G)	<input type="checkbox"/> Innenbereich
<input type="checkbox"/> Zone 21 (2D)	<input type="checkbox"/> Reinraum
<input type="checkbox"/> Zone 22 (3D)	<input type="checkbox"/> Andere:
<input type="checkbox"/> ATEX zertifiziert	<input type="checkbox"/> IECEx zertifiziert
<input type="checkbox"/> Explosionsgruppe:	
<input type="checkbox"/> Temperaturklasse	<input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> T6

Betriebsspannung

<input type="checkbox"/> AC 400 V	<input type="checkbox"/> DC 24 V
<input type="checkbox"/> AC 230 V	<input type="checkbox"/> Stromaufnahme:
<input type="checkbox"/> AC 115 V	<input type="checkbox"/> Andere:

Material und Ausführung „Pressurized Cabinet“

Gehäusegröße (mm): Breite x Höhe x Tiefe

<input type="checkbox"/> Edelstahl V2A (1.4301, AISI 304)
<input type="checkbox"/> Edelstahl V4A (1.4401, AISI 316L)
<input type="checkbox"/> Stahlblech, Lackierung nach RAL:
<input type="checkbox"/> 1-türig
<input type="checkbox"/> 2-türig
<input type="checkbox"/> mehrtürig

Temperaturen

Interne Verlustleistung	W
Max. Außentemperatur	°C
Min. Außentemperatur	°C
Max. Innentemperatur	°C
Min. Innentemperatur	°C

Freischaltung

<input type="checkbox"/> Direkte Freischaltung über Steuergerät, max. L/N, 5 A	
<input type="checkbox"/> Indirekte Freischaltung über Ex d Vorschütz	
<input type="checkbox"/> Freischaltung aus Nicht-Ex-Zone	
<input type="checkbox"/> Manuelle Freischaltung, Nur für Zone 2	
<input type="checkbox"/> Sockel, Höhe:	mm
<input type="checkbox"/> Sonnendach	
<input type="checkbox"/> Kranösen	
<input type="checkbox"/> Sichtscheibe, Größe	B mm
	H mm
<input type="checkbox"/> Beigestellte Montageplatte	
<input type="checkbox"/> Verdrahtung durch BARTEC MGH	

Kundenanforderung Spezifikationsblatt Anfrage Ex p

Angewandte Schnittstellen

<input type="checkbox"/> 2-Draht	<input type="checkbox"/> ProfiBus
<input type="checkbox"/> 4-Draht	<input type="checkbox"/> ProfiNet

<input type="checkbox"/> Ethernet
<input type="checkbox"/> Andere:

Bedienelemente

HMI, Typ:

x Drucktaste	Kontaktart:
x Leuchtdrucktaster	Kontaktart, Farbe:
x Stellungswähler	Kontaktart:

x Leuchtmelder, Farbe:	
x Schüsselschalter	Kontaktart:
x Not-Aus	Kontaktart:

Kabelverschraubungen

Anzahl	Größe	Ex i
--------	-------	------

Anzahl	Größe	Ex i
--------	-------	------
