





Serbest diyot

Ölçüler/montaj pozisyonu



Modül genişliği: 15 mm

Bağlantı şeması 1/terminal ataması 1



Varyant 1

Patlamaya karşı koruma


Ex koruma sınıfı

II 2 G / I M2
Ex d e IIC Gb
Ex d e I Mb
Class I Zone 1 IIC
A/Ex d e IIC Gb

Onaylar

PTB 98 ATEX 1010 U
IECEX PTB 11.0086U
CSA 2011-2484303U
INMETRO TÜV 13.1677U

Bağlantı şeması 2/terminal ataması 2



Varyant 2

Teknik bilgiler

Mahafza malzemesi

Kaliteli termoplastik

Koruma sınıfı

Modül IP 66/IEC 60529
Terminal IP 20/IEC 60529

Terminaller

2.5 mm², ince örgülü

Montaj rayı

TH 35 x 7.5 (15) EN 60715

Terminal tanımı

yazılabilir işaretleme etiketleri

Ortam ısısı

-25 °C - +60 °C (T4)

Depolama ısısı

-40 °C - +70 °C

Ağırlık

0.050 kg

Elektriksel bilgiler

Nominal voltaj

400 V

Ters voltaj

1000 V

Akım

0.7 A

Tip 1 N 4007

talep üzerine diğer tipler mevcuttur

Direktifler

Direktif 94/9/EC

Seçim tablosu

Varyantlar	Kod no.
Varyant 1	0
Varyant 2	1

07-7311-61GF/54 0

Sipariş nosunu tamamlayın.

Lütfen kod numarasını giriniz. Teknik bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.