




## Serbest diyot

### Tanımı

Elektrikli ve elektronik kontrol sistemleri için bastırıcı.


Solenoid, DC röle vs gibi indüktif yüklerde aşırı voltajı önleyici kıvılcım bastırıcılar.

### Ölçüler/montaj pozisyonu



Modül genişliği: 30 mm

### Bağlantı şeması/terminal ataması



### Patlamaya karşı koruma

#### Ex koruma sınıfı

Ex II 2 G / I M2  
Ex d e IIC Gb  
Ex d e I Mb  
Class I Zone 1 IIC  
A/Ex d e IIC Gb

#### Onaylar

PTB 97 ATEX 1068 U  
IECEX PTB 11.0083U  
CSA 2011-2484303U  
INMETRO TÜV 13.1683U

### Teknik bilgiler

#### Mahfaza malzemesi

Kaliteli termoplastik

#### Koruma sınıfı

Modül IP 66/IEC 60529  
Terminal IP 20/IEC 60529

#### Terminaler

2.5 mm<sup>2</sup>, ince örgülü

#### Montaj rayı

TH 35 x 7.5 (15) EN 60715

#### Terminal tanımı

yazılabilir işaretleme etiketleri

#### Ortam ısısı

-25 °C - +60 °C (T4)

#### Depolama ısısı

-40 °C - +70 °C

#### Ağırlık

0.250 kg

### Elektriksel bilgiler

#### Nominal voltaj

400 V

#### Ters voltaj

1000 V

#### Akım

Tip 1N4007 max. 0.6 A  
talep üzerine diğer tipler mevcuttur

#### Direktifler

Direktif 94/9/EC

### Sipariş no.

07-7311-63GF/5300

Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.