



10,1" Industrie-Tablet PC



Özellikler

- Zorlu şartlarda kullanıma uygun, esnek endüstriyel Tablet PC
- Parlak, yüksek çözünürlüklü, bağlı 10.1" dokunmatik LED ekran, günışığında da okunabilir
- Güçlü Quad-Core işlemci ile yüksek çalışma hızı ve uzun batarya ömrü
- Sağlam tasarım, MIL-STD-810G Askeri standardına uygun
- Entegre Bluetooth 4.0, WLAN ve opsiyonel LTE radio modülü
- Windows Embedded 8.1 Industry Pro sayesinde kurumunuzun rtamına kolay entegrasyon
- Barkod ve RFID tarayıcı ile veri toplama
- Müşteriye özel uygulamalar için konfigüre edilebilen genişleme arayüzü
- Kapsamlı aksesuar seçenekleri

Tanımı

BARTEC Agile X, zorlu ortamlarda kullanıma uygun son derece ince, sağlam ve esnek bir endüstriyel Tablet PC dir.

Agile X birçok uluslararası sertifikaya sahip olup Dünyanın her yerinde kullanılabilir. ATEX ve IECEx Zone 2/22 ile UL Class I Division 2 onaylıdır. Müşterinin talebine bağlı olarak diğer ulusal onaylar da alınabilir.

Çok çeşitli fonksiyonları sayesinde Agile X sahada ve endüstride çalışan servis teknisyenleri, operasyon personeli, mühendis ve proje mühendislerinin mükemmel asistanıdır.

▶ Patlamaya karşı koruma

Ex koruma sınıfı

ATEX Ex ic II 3G Ex ic IIA/IIC T5 Gc
Ex ic II 3D Ex ic IIIB T90 °C Dc IP 54
(el kayışı kullanırken IIA,
Tip 03-9849-0130)

Onaylar

EPS 15 ATEX 1 823 X

IECEx Ex ic IIA/IIC T5 Gc
Ex ic IIIB T90 °C Dc IP 54
(el kayışı kullanırken IIA,
Tip 03-9849-0130)

Onaylar

IECEx EPS 15.0010X

UL Class I Div. 2 Groups A, B, C, D T4 A

Onaylar

UL File E321557

▶ Teknik bilgiler

■ Sistem spesifikasyonu

İşlemci

Intel BayTrail-M Quad-Core, 1.8 GHz
(turbo frekansı max. 2.2 GHz)

Sistem belleği

8 GB SODIMM DDR3L-1600

Depolama

128 GB mSATA MLC SSD
opsiyonel: 256 GB mSATA MLC SSD

İşletim sistemi

Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 bit),
Windows® 8.1 Professional (64 bit)
istek üzerine, Windows® 7 Professional
(Service Pack 1 - 64 bit)

■ Bağlı ekran - dokunmatik

Ölçü

10.1"

Çözünürlük

1920 x 1200

Parlaklık

700 nits

Kontrast oranı

800:1

Ön cam

Gorilla glass 3 mm, sertlik 8 H

Dokunmatik fonksiyonu

Projektif Kapasitif (min. 4 nokta)

■ Kablosuz iletişim

WLAN-WiFi

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth

Version 4.0 (Class I)

GPS

u-Blox Neo-6Q, max. 2.5 m hassasiyet

■ Opsiyonel LTE modülü

EU Şebeke desteği

LTE, HSPA+, GSM/GPRS

US Şebeke desteği

LTE, HSPA+, GSM/GPRS/EDGE,
EVDO Rev A, 1 x RTT

■ Sistem I/O, Buton, Sensör

Audio

1 x Dahili Mic,
2 x Hoparlör (2 x 1 Watt)

Harici I/O

koruyucu kapak altında -
sedece emniyetli alanlarda kullanılır

1 x Micro HDMI
1 x 30pin Combo connection
(Giga-LAN veya RS232)
1 x USB 3.0
1 x Audio Combo bağlantı (Mic in/Line Out)
1 x Power Jack (DC)
1 x Micro SD Slot



Butonlar

1 x Power, 1 x Home, 2 x Programlanabilir Fonksiyon anahtarı, 2 x Volüm anahtarı

Sensörler

Işık sensörü, G sensörü, jjirometre, E pusula

Güvenlik

- Kullanıcı şifresi ve hard disk kilidi
- Kensington kilit slot
- Güvenli platform modülü (TPM) V 1.2
- Computrace® hırsızlık koruma desteği

Veri toplama

Kamera

- 5 MP Auto-Focus Camera, arkada LED Flaşlı
- 2 MP, Kamera ön yüzde

Barkod Okuma (opsiyonel)

1D/2D görüntüleyici

RFID HF Dahili Okuyucu (13.45 MHz)

Desteklenen standartlar

- ISO 15693 (Oku./Yaz.)
- ISO 14443 (Oku./Yaz.)
- ISO 18092 (Oku.)

RFID UHF Add On Modülü (dual band)

US: 902 - 928 MHz
EU: 865.6 - 867.5 MHz

Desteklene standartlar

EPC Global GEN2 (ISO1800-6c), DRM opsiyonel: ISO 18000-6B

Ölçü ve Ağırlık

Ölçü (U x G x Y)

271.8 x 197.2 x 19 mm
10.7 x 7.76 x 0.75 inch

Ağırlık

1.5 kg (2.6 lb), standart batarya ile

Sağlamlık

Şok, Vibrasyon, Düşme

Askeri hizmet seviyesi: MIL-STD-810G

Koruma sınıfı (IEC 60529)

IP 65

Çalışma ısısı

tehlikeli alan dışında
-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)

tehlikeli alan içinde
-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)

Depolama ısısı

-30 °C - +70 °C (-22 °F - +158 °F)

Çalışma nemi

30 % ~ 90 % (yoğuşmasız)

Onaylar

CE, FCC, UL 60950, ANSI/ISA 12.12.01, EN 60601

Güç yönetimi

Güç girişi

DC 12 V - DC 19 V

Batarya

Standart batarya: max. 6 h çalışma süresi,
7.4 V, min. 5,300 mAh,
Lityum-polymer batarya, şarj süresi: 3 h

Geniştirilmiş batarya: max. 13 h çalışma süresi,
7.4 V, min. 10,600 mAh,
Lityum-polymer batarya, şarj süresi: 6 h

Adaptör

AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz/DC 19 V

Servis

Garanti

3-yıl standart garanti talep üzerine
2 yıl daha arttırılabilir

Servis sözleşmesi

talep üzerine mevcuttur

Teslimat kapsamı

- Standart batarya
- Stylus
- El kayışı
- Batarya şarj ünitesi
- Ana kablo- EU ve US
- CD - sürücü ve kılavuz ile birlikte

Opsiyonel aksesuarlar

tehlikeli alanlarda kullanım için

- Uzun ömürlü Akü
- El kayışı
- Stylus
- Ekran koruyucu
- Omuz askısı
- LTE-Modul (zur Selbstinstallation),
- LTE modülü (kendi kendine kurulum)

tehlikeli olmayan alanlarda kullanım için

- Tablet için şarj güç paketi
- Batarya şarj ünitesi
- Araç şarj kablosu
- Masaüstü yerleştirme istasyonu
- Araç yerleştirme istasyonu
- Vesa Montaj
- Adaptör kablosu 30pin-Port, RS232 veya LAN
- Kablo- Micro HDMI - HDMI

Seçim tablosu

Kablosuz seçeneği	Kod no.	İşletim sistemi	Kod no.	RFID	Kod no.	Barkod seçenekleri	Kod no.
sadece WLAN	0	Windows® 7 Professional	1	yoktur	0	yoktur	0
4G/LTE (US)	1	Windows® Embedded 8.1 Industry Pro	3	dahili RFID HF okuyucu**	2	1D/2D görüntüleyici*	3
4G/LTE (EU)	2						

➔ Sipariş nosunu tamamlayın. B7-A234-4 1/111 00

Doğru kodu giriniz. Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Dahili RFID HF ile birleştirilemez

** 1D/2D görüntüleyici ile birleştirilemez