



Изображение	Описание	Номер для заказа
	<p>Кабель для подключения LIYY 4 x 0,5 мм²</p> <p>Цветовой код согласно DIN 47100 белый, коричневый, зеленый, желтый</p> <p>Диапазон температур от -30 °С до +80 °С прокладывать стационарно</p> <p>Размер Ø = 5,8 мм</p> <p>Сопротивление шлейфа-проводника R = пригл. 2 x 3 Ом/100 м (100 м [пригл. 6 Ом] представляют 1 м сенсорного кабеля для приборов с определением местонахождения)</p>	02-4042-0011
	<p>Концевой штекер SCR для RLW</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С</p> <p>Размеры Ø = 20 мм; Д = 60 мм</p> <p>Материал PA</p> <p>Горючесть согласно UL-94 V-2</p> <p>Диапазон клемм от 0,25 мм до 0,75 мм</p> <p>Внутреннее ошибочное соединение Навесная проволочная перемычка между клеммой 1 - 2 и 3 - 4</p>	05-0080-0161
	<p>Активное оконечное сопротивление SCR 220 kΩ для RDA, RDW</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С</p> <p>Размеры Ø = 20 мм; Д = 60 мм</p> <p>Материал PA</p> <p>Горючесть согласно UL-94 V-2</p> <p>Диапазон клемм от 0,25 мм до 0,75 мм</p> <p>Внутреннее ошибочное соединение Навесная проволочная перемычка между клеммой 1 - 2 и 3 - 4; Активное оконечное сопротивление 220 kΩ между клеммой 1 - 3</p>	05-0080-0164
	<p>Разделительный модуль зон SCR</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С</p> <p>Размеры (Д x Ш x В) 103 мм x 22 мм x 37 мм</p> <p>Внутреннее ошибочное соединение Сопротивление R = 62 Ω между штекером -X1 и гнездом -X3 (62 Ом представляют 10 м сенсорного кабеля для приборов с определением местонахождения)</p>	05-0080-0162
	<p>T-образное ответвление SCR</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С</p> <p>Размеры (Д x Ш x В) 103 мм x 22 мм x 37 мм</p> <p>Внутреннее ошибочное соединение Сопротивление R = 62 Ω между штекером -X1 и гнездом -X2, а также между гнездом -X2 и гнездом -X3 (62 Ом представляют 10 м сенсорного кабеля для приборов с определением местонахождения)</p>	17-85Z4-3200

Изображение	Описание	Номер для заказа
	<p>Крепежная лента</p> <p>Диапазон температур от -30 °С до +100 °С Размеры (Д x Ш) 100 мм x 50 мм Упаковочная единица 50 шт.</p>	<p>05-0091-0045</p>
	<p>Маркировочная табличка „Чувствительный кабель датчика“</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С, наклейка не ниже 0 °С Размеры (Д x Ш) 100 мм x 50 мм</p>	<p>05-2144-0777</p>
	<p>Штекер SCR Монтажный комплект</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С Размеры Ø = 20 мм; Д = 60 мм Материал PA Горючесть согласно UL-94 V-2 Диапазон клемм от 0,25 мм до 0,75 мм</p>	<p>05-0091-0054</p>
	<p>Гнездо SCR Монтажный комплект</p> <p>Диапазон температур от -40 °С до +85 °С Размеры Ø = 20 мм; Д = 60 мм Материал PA Горючесть согласно UL-94 V-2 Диапазон клемм от 0,25 мм до 0,75 мм</p>	<p>05-0091-0055</p>